



Beleuchtetes LED-Warnschild

Ideal zur Wandmontage in Aufenthaltsräumen und Flurbereichen

Das Leuchttransparent dient zur optischen Alarmierung von Gasgefahren. Im Alarmfall blinken der Schriftzug GASALARM und das Piktogramm. Es kann sowohl im gefährdeten Bereich als auch vor den Zutrittstüren installiert werden, um das Personal rechtzeitig zu warnen. Angesteuert wird das LED-Leuchttransparent in der Regel über einen potentialfreien Relaiskontakt der Gaswarnzentrale.

Technische Daten

Spannungsversorgung	24 V DC (230 V AC auf Anfrage)
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Lebensdauer Leuchtmittel	ca. 50.000 h
Gehäuse	Polycarbonat weiß
Schutzart	IP 65
Gewicht	ca. 1000 g
Abmessung	H 182 x B 337 x T 75 mm
CE-Kennzeichnung	gemäß EMV- und Niederspannungsrichtlinie
Anschlussleitung	NYM 3x1,5 mm ²
Anschluss	2-pol. bei 24V (3-polige Schraubklemme bei 230V AC)

HTK Hamburg GmbH

Frahmredder 49 • 22393 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 - 600 38 38 - 0 • Fax: +49 (0)40 - 600 38 38 - 99

info@htk-hamburg.com



© Copyright 2019 – Alle Inhalte dieses Dokumentes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, HTK Hamburg GmbH.

Rev.II_082022_LED-Warnschild Gasalarm Wandmontage_deu • Änderungen vorbehalten

Bitte kontaktieren Sie die HTK Hamburg GmbH, falls Sie die Inhalte dieses Dokumentes verwenden möchten.